

FLUID FILM AS-R

UNIWERSALNY WARSZTATOWY SPRAY OCHRONNY, SMARUJE
ORAZ DOBRZE PENETRUJE, ZABEZPIECZA W MAGAZYNACH
OTWARTYCH I W TRANSPORCIE, OCHRONA PRZED KOROZJĄ

Lepkość

niska

Właściwości penetracyjne

dobre

Okres ochrony

około 4 lata (w przestrzeniach zamkniętych)



Sposób użycia

Spray z dodatkową głowicą rozpylającą oraz dodatkową 60 cm przedłużką z trójdrożną dyszą rozpraszającą strumień dookoła.

Informacja o produkcie

Uniwersalny, bezpieczny pod względem fizjologicznym, środek w aerozolu na bazie lanoliny posiadający bardzo dobre właściwości przeciwkorozyjne i smarujące.

Kolor

Bursztynowy, przezroczysty

Przykłady zastosowania

- Niezastąpiony w pracy, warsztacie, garażu i w domu;
- Zapewnia ochronę wewnętrznych przestrzeni zamkniętych drzwi, progów, zagieć, krawędzi drzwi, połączeń zakładkowych, kanałków odprowadzających oraz wszelkich innych elementów narażonych na korozję;
- Chroni części roweru od korozji, szczególnie polecany do zabezpieczenia przed zimą. Nawet cienka warstwa zabezpieczy łańcuch przed zużyciem i korozją;
- Zapobiega korozji wszystkich powierzchni metalowych takich jak narzędzia warsztatowe, maszyny, narzędzia ogrodnicze oraz wszelkiego rodzaju przedmiotów ze srebra, mosiądzu, miedzi i aluminium;
- Zapewnia optymalną ochronę silników przed korozją oraz innych części łożysk narażonych na rdzę. Jako zabezpieczenie-smar jest szczególnie zalecany do elementów ruchomych takich, jak krążki do lin, przekładnie łańcuchowe urządzeń sterowych, przeguby samoczynnego urządzenia sterowego itp.;
- Do konserwacji broni sportowej oraz urządzeń i sprzętu do rekreacji;
- Do renowacji i restauracji metalowych powierzchni, i wszędzie tam, gdzie szczególną wagę przywiązuje się do oryginalnej patyny;
- Można używać do luzowania zaklinowanych, zamarzniętych i przyklejonych elementów.

Opakowania

Spray 400 ml



Podstawowe właściwości

- nie zawiera rozpuszczalników organicznych, jest bezpieczny pod względem fizjologicznym w czasie aplikacji oraz jako warstwa antykorozyjna;
- toleruje słabe przygotowanie podłoża;
- posiada właściwości penetrowania rdzy, wypiera wodę z wilgotnych powierzchni i zapewnia bardzo dobrą i długoterminową ochronę przed korozją i przed solą;
- Wyjątkowo odporny na wszelkie wpływy atmosferyczne, również śnieg i błoto pośniegowe, a także sole stosowane np. przy odśnieżaniu dróg;
- Wysoko efektywny i jednocześnie niezawodny środek do usuwania rdzy, posiadający właściwości antykorozyjne oraz wypierania wilgoci;
- Posiada znakomitą odporność na wodę słoną;
- Ochrona antykorozyjna elementów stalowych oraz z innych metali, podczas transportu i w czasie procesu produkcji;
- Szybko pętlający, a mimo to dobrze przywierający, stabilny przy zmianach temperatury, nie ulega wypłukiwaniu ani zmianom pod wpływem wody deszczowej ani morskiej, nie paruje i nie utwardza się jak większość podobnych środków;
- Stare powłoki bitumiczne na podwoziu pojazdów ulegają dzięki FLUID FILM plastyfikacji, a przez to ponownej aktywacji;
- W przypadku uszkodzeń mechanicznych posiada ograniczoną zdolność samouzupelniania powłoki.

